



ASI

Портативна електростанція ASI PROF line 2.5 kw. 3.5 kw/h (850A/ч) – це багатофункціональний пристрій, що поєднує функції інвертора, ДБЖ, а також МРРТ зарядного пристрою від сонячних панелей чи від мережі, для забезпечення безперебойного живлення користувачів. Керування цим пристроєм здійснюється за допомогою LCD дисплея та кнопок. На дисплеї виводиться інформація про струм зарядки батарей, пріоритет заряджання (сонячні панелі/мережа), та допустимий рівень вхідної напруги для різних конфігурацій, має вбудовану батарею Li-NMC на 3.5кв/год (850/), а також вбудований Bluetooth для моніторингу стану батарей . Технічні характеристики:

Номинальна потужність навантаження: 2500 Вт

Ємність: 3.5 квт/годин (850A/ч)

Чистий синус

Вихід змінного струму: 230 В змінного струму $\pm 5\%$, чиста синусойда

Вихід постійного струму: 24 Вольт

Фази: однофазна

Діапазон напруги МРРТ фотоелектричної матриці: 30-400 В постійного струму (напруга холостого ходу фотоелектричної матриці: 400 В постійного струму)

Максимальна потужність сонячних панелей: 2500 Вт.

USB QC3.0-2шт

Розетки AC - 2 шт

Роз'єм прикурювача-1шт

можливість безпосередньо врізання в мережу. можливість підключення додаткової батареї. корпус із нержавіючої сталі AISI201

робоча температура разряду до -10°C , заряду до 0°C

Вага 25кг

Розмір:510x330x270 мм